

An exploded view diagram of a mechanical assembly. The components are shown in a vertical stack, with the top two parts (a circular plate with slots and a smaller circular piece) separated from the main body. The main body is a complex, multi-layered structure with various internal components visible. The bottom part is a large, flared base with a ribbed design. The entire assembly is rendered in a dark, metallic grey color with white outlines and text.

MiniPro & BalancePro



PEDESTAL LINE

MADE IN ITALY

MiniPro & BalancePro

UNA GAMA COMPLETA DE 25 A 1025 MM

UMA GAMA COMPLETA DE 25 A 1025 MM

MiniPro es ideal para alturas de 25 a 50 mm, mientras que BalancePro cubre un rango más amplio, alcanzando hasta 1025 mm. Ambos soportes permiten corregir automáticamente pendientes de hasta el 5% o bloquear el cabezal para una mayor estabilidad. También ofrecen regulación tanto desde la parte superior como desde la base y están equipados con el sistema QuickOn: una nueva pestaña diseñada para facilitar la instalación de baldosas cerámicas, losas de piedra y tableros de decking, haciendo el montaje más rápido, preciso y seguro. Con MiniPro y BalancePro, siempre tienes una solución versátil, fiable y de alto rendimiento, ideal para cualquier proyecto de suelo técnico elevado exterior.

O MiniPro é ideal para alturas de 25 a 50 mm, enquanto o BalancePro cobre uma gama mais ampla, até 1025 mm. Ambos os suportes permitem ajustar automaticamente a inclinação até 5% ou bloquear a cabeça para maior estabilidade. A regulação pode ser feita tanto pelo topo como pela base, e estão equipados com o sistema QuickOn, uma nova patilha concebida para facilitar a colocação de azulejos cerâmicos, placas de pedra e régua para decking, tornando a instalação mais rápida, precisa e segura. Com MiniPro e BalancePro, tem sempre uma solução versátil, fiável e de alta performance, ideal para qualquer projeto de pavimento elevado.



PRIMEUP 10 - 25 MM

PrimeUp es un soporte ajustable de 10 mm a 25 mm, con un recorrido total de 15 mm gracias al mecanismo de ajuste y dos extensiones.

O PrimeUp é um suporte regulável de 10 a 25 mm, com uma amplitude total de 15 mm graças ao mecanismo de ajuste e a duas extensões.



MiniPro
25÷50 mm



BalancePro
50÷75 mm



BalancePro
75÷125 mm



BalancePro
125÷225 mm



REGULACIÓN DESDE ARRIBA
REGULAÇÃO PELO TOPO



REGULACIÓN LATERAL
REGULAÇÃO LATERAL



VARIOS PRODUCTOS EN 1
SISTEMA TODO EM UM



CABEZAL ANTISHOCK
CABEÇA ANTICHOQUE



4 REFERENCIAS GRAN
RANGO DE ALTURAS
4 REFERÊNCIAS
GRANDE ALCANCE



TILE Y DECKING
TILE AND DECKING



ECOLÓGICO
ECOLÓGICO



CABEZAL AUTONIVELANTE
CON OPCIÓN DE BLOQUEO
CABEÇA AUTONIVELANTE COM
POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO


TILE



RAIL/DECKING






			 (Max x3)	
MiniPro h 25÷50 mm	h 25÷75 mm	h 25÷100 mm	h 25÷125 mm	/
BalancePro h 50÷75 mm	h 50÷100 mm	h 50÷125 mm	h 50÷150 mm	/
BalancePro h 75÷125 mm	h 75÷150 mm	h 75÷175 mm	h 75÷200 mm	/
BalancePro h 125÷225 mm	h 125÷250 mm	h 125÷275 mm	h 125÷300 mm	h 125÷1025 mm (Max x8)



QUICKON



CROSS RAIL



DECKING



Via Po 507, Ceggia (VE) Italy
Tel. +39 0421 322525 r.a. - Fax +39 0421 322756
info@impertek.com - www.impertek.com

